



# CERRADURA INTELIGENTE

1090

SUPERANDO LOS LIMITES

## \_ CARACTERISTICAS

- Voltaje de entrada > 12VDC
- Número de tarjetas de identificación > 2000
- Alcance de control remoto infrarrojo > Hasta 7m
- Alcance de transmisor radiofrecuencia > Hasta 50m

## \_ APERTURA

- > Llave tradicional
- > Tarjeta de proximidad
- > Control remoto infrarrojo por código
- > Control remoto por radiofrecuencia

Utilizando tarjetas de identificación también soporta controles remotos y contraseñas de usuarios. Funciones de control remoto infrarrojo: borrado y agregado de usuarios y apertura de puerta. Funciones independientes de borrado y agregado de usuarios con tarjeta de usuario. Función de aviso cuando el cuerpo de la cerradura se encuentra en condición anormal. Apta para ser integrada a sistemas de control de acceso.





## 1043

Bobina de desbloqueo de 9~ 12VDC / AC  
Accionamiento eléctrico o manual  
Apta para intercomunicador del edificio o sistemas de control de acceso.  
Cerrojo de seguridad para uso solo con llave



## 1050

Bobina de desbloqueo de 17 VDC (12VAC)  
Equipado con microinterruptor de final de carrera (NC)  
Posibilidad de conectar al cuadro de maniobra de puertas controladas mediante finales de carrera  
Cilindro de perfil europeo intercambiable para accionamiento manual



## 1053

Bobina de desbloqueo de 17 VDC (12VAC)  
Equipado con microinterruptor de final de carrera (NC)  
Posibilidad de conectar al cuadro de maniobra de puertas controladas mediante finales de carrera  
Incluye kit prolongación para puertas de gran espesor



## 1073

Bobina de desbloqueo de 9~ 12VDC / AC  
Accionamiento eléctrico o manual  
Apta para intercomunicador del edificio o sistemas de control de acceso.  
Rodillo de expulsión al accionar el destrabe

