



MAS VELOZ 5 SEGUNDOS



Tensión y alimentación 110/220VCA (seleccionable), variación de frecuencia entre 50 y 100HZ, duplica la velocidad del portón logrando las maniobras de apertura y cierre en 5 segundos.

MOVIMIENTOS CONTROLADOS

Velocidad nominal y aproximaciones en apertura y cierre con desaceleraciones que evitan los golpes y preservan las prestaciones mecánicas.

Elimina el esfuerzo entre sin fin y corona permitiendo un destrabe suave en la liberación de la transmisión.



WI-FI / ACCESS POINT

Programación vía App en Android o IOS, exclusiva para puesta en servicio, diagnóstico y ajustes.



OLVIDATE DE LOS FINALES DE CARRERA

Cuenta con encoder incremental, que facilita la puesta en marcha con sistema de auto aprendizaje que permite determinar la posición, velocidad y dirección.



CHAU RUIDO

Controlador V3F diseñado con filtro de línea para bloquear ruidos eléctricos y transitorios en la línea de alimentación. Cumple con cancelación de interferencias electromagnéticas.

FUNCION AUTOAJUSTE

Fácil puesta en servicio con función de autoaprendizaje. Detención ante obstáculo (reapertura por esfuerzo mecánico). Control de centinelas infrarrojos en maniobra de apertura y cierre.



MAYOR SEGURIDAD

Interruptor de línea incorporada en la placa que facilita las tareas de servicio.

