



AUTOMATIZACION PARA PORTONES CORREDIZOS LINEA RESIDENCIAL





# Stocco

# LINEA RESIDENCIAL



### OPERACIÓN PRECISA.

Trabaja con encoder y/o con finales de carrera magnéticos, permitiendo aperturas y cierres de precisión que preservan consumo eléctrico y vida útil de sus mecanismos.



### REDUCTOR CON NUEVA RELACIÓN DE TRANSMICION

Corona de bronce y engranajes en aceros de aleación especial lubricados con grasas sintéticas de alta adherencia.

Modelo	Stocco 500		Stocco 800	
Central	A50	SP4	A50	SP4
Alimentación	220V	220V	220V	220V
Potencia Nominal	150W	190W	220W	260W
Máximo peso portón	500Kg	500kg	800Kg	800kg
Velocidad Apertura	12M/Min	7M/Min	12M/Min	7M/Min
Velocidad Motor	1250RPM			
Engranaje Dentado	19 Dientes Modulo 4			
Temperatura trabajo	-20°C+65°C			
Protección (IP)	IP 44			
Peso	11Kg		14Kg	



## TECNOLOGIA INVERTER.

Cumple normativa Sy CE filtro de línea contra descargas eléctricas irradiadas (rayos) y conducidas (perturbaciones de línea).




VERSION SP 4 CENTRAL INVERTER


Motor trifásico 3x220 ofrece 30% más de potencia y hasta el doble de velocidad regulable.



### MECANISMO DE DESTRABE Tecnología de desbloqueo

personalizada.







### APERTURA Y CIERRE REMOTA. Mediante el tradicional transmisor ALSE de

4 canales o a través de su celular smartphone ya sea por proximidad o via internet.

KIT incluye 3 mts de cremallera de acero con separadores.



Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina. Tel. 011 4761-6222 | 011 4761-9258 | 0810-555-**ALSE** (2573) ventas@alseautomation.com

www.alseautomation.com

