



La tranquilidad de instalar lo mejor

# Cerradura inteligente

1090

Utilizando tarjetas de identificación también soporta controles remotos y contraseñas de usuarios. Funciones de control remoto infrarrojo: borrado y agregado de usuarios y apertura de puerta. Funciones independientes de borrado y agregado de usuarios con tarjeta de usuario.

Función de aviso cuando el cuerpo de la cerradura se encuentra en condición anormal.

Apta para ser integrada a sistemas de control de acceso

Apertura:

- Llave tradicional
- tarjeta de proximidad
- Control remoto infrarrojo por código
- Control remoto por radiofrecuencia



Características:

- Voltaje de entrada: ➤ 12VDC
- Nº de tarjetas de identificación: ➤ 2000
- Alcance de control remoto infrarrojo: ➤ hasta 7 m
- Alcance de transmisor radiofrecuencia: ➤ hasta 50m



# Cerraduras eléctricas



## 1043

Bobina de desbloqueo de 9 12VDC / AC  
Accionamiento eléctrico o manual  
Apta para intercomunicador del edificio o sistemas de control de acceso.  
Cerrojo de seguridad para uso solo con llave



## 1050

Bobina de desbloqueo de 17 VDC (12 VAC)  
Equipado con microinterruptor de final de carrera (NC)  
Posibilidad de conectar al cuadro de maniobra de puertas controladas mediante finales de carrera.  
Cilindro de perfil europeo intercambiable para accionamiento manual



## 1053

Bobina de desbloqueo de 17 VDC (12VAC)  
Equipado con microinterruptor de final de carrera (NC)  
Posibilidad de conectar al cuadro de maniobra de puertas controladas mediante finales de carrera  
Incluye kit prolongación para puertas de gran espesor.



## 1073

Bobina de desbloqueo de 9 12VDC / AC  
Accionamiento eléctrico o manual  
Apta para intercomunicador del edificio o sistemas de control de acceso.  
Rodillo de expulsión al accionar el destrabe.

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires,  
Argentina.

Tel: 011 4761-6222 / 0810-888-ALSE (2573) / 011 15-6155-7741

ventas@alseautomation.com

[www.alseautomation.com](http://www.alseautomation.com)

The logo for 'alse' features the word in a bold, orange, sans-serif font. Above the letters 's' and 'e' are three small black dots. A thick black horizontal line is positioned below the text.