

*Giulia*

# Puerta automática comercial




apertura segura  
apertura a distancia

Todas las ventajas de nuestro automatismo  
con un plus de seguridad

**also**

LA TRANQUILIDAD DE INSTALAR LO MEJOR

# Puerta automática comercial



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo puerta	Hoja simple	Hoja doble
Peso de la hoja de la puerta	1 x 130Kgs	2 x 120Kgs
Ancho de la hoja de la puerta	400-2000mm	400-1500mm
Voltaje	AC 90V -240V 50-60Hz	
Velocidad de apertura	15-50cm/s (ajustable)	
Velocidad de cierre	15-50cm/s (ajustable)	
Tiempo de espera	0-20s (ajustable)	
Fuerza de apertura manual	<40N	<50N
Motor	DC24V 55W 2300RPM	
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C ~ + 70 ° C	

- Mecanismos de precisión con Microcontrolador inteligente.
- Sistema de autoaprendizaje.
- Diseño de carros y correa de goma, con bajo nivel de ruido, apertura y cierre suave.
- Motor de CC sin escobillas, de larga vida útil y alta potencia.
- Receptor incorporado que trabaja con código de aprendizaje remoto.
- Diseño especial de riel y carros para un trabajo seguro.
- Terminales varios, permiten incorporar controles de acceso, célula fotoeléctrica, UPS, interconexión de puertas, interruptor de funciones, cerradura eléctrica etc
- Intensidad de uso: semi intensivo

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.  
Tel. 011 4761-6222 | 011 4761-9258 | 0810-555-ALSE (2573)  
ventas@alseautomation.com

[www.alseautomation.com](http://www.alseautomation.com)

**alse**