

## CARACTERISTICAS TECNICAS

| Item                        | Modelo                           | E30/E30S(speed 2.5~7S adjustable) |         |          |         |             |            |         |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|-------------|------------|---------|
| Velocidad                   |                                  | 2.5S                              | 4S      | 5S       | 6/7S    | 7S          | 7S         | 7S      |
| Boom Type                   |                                  | derecho                           | derecho | derecho  | derecho | hoja a 90 ° | hoja a 180 | 2 rejas |
| Max Boom Length             |                                  | 6M                                | 4.5M    | 5M       | 6M      | 5M          | 4M         | 4.5M    |
| Voltaje entrada             |                                  | AC220V±10%/AC110V±10% Opcional    |         |          |         |             |            |         |
| Frecuencia                  |                                  | 50/60HZ                           |         |          |         |             |            |         |
| Voltaje del Motor           |                                  | DC24V                             |         |          |         |             |            |         |
| MTBF                        |                                  | 2.500.000 / 5.000.000ciclos       |         |          |         |             |            |         |
| Apto para flujo de tránsito |                                  | 1500 ciclos /24 hrs               |         |          |         |             |            |         |
| Temperatura de trabajo      |                                  | -25° —+65 °c                      |         |          |         |             |            |         |
| Max Potencia del Motor      |                                  | AL 30: 24V                        |         |          |         |             |            |         |
| Embajaje                    |                                  | Carton y film de algodón          |         |          |         |             |            |         |
| Lista de empaque            | Nombre                           | Especificación                    |         | Cantidad |         | Unidades    |            |         |
|                             | Screw/Nuts/Flap Pad              | M12*70mm                          |         | 2        |         | sets        |            |         |
|                             | barra de fijación                |                                   |         | 1        |         | pzs         |            |         |
|                             | Cubierta de plástico del soporte |                                   |         | 1        |         | sets        |            |         |
|                             | Cabinete pintado epoxi           |                                   |         | 2        |         | pzs         |            |         |
|                             | Tornillos Expansivos             | M12*150mm                         |         | 4        |         | sets        |            |         |
|                             | Llaves                           |                                   |         | 2        |         | pzs         |            |         |
|                             | Cotrol remoto                    |                                   |         | 2        |         | pzs         |            |         |
|                             | Manual                           |                                   |         | 1        |         | pzs         |            |         |

