

Fulvia

Puerta automática alto tránsito




apertura segura
apertura a distancia



alse

LA TRANQUILIDAD DE INSTALAR LO MEJOR

Todas las ventajas de nuestro automatismo con un plus de seguridad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de puerta.	Hoja simple.	Doble oja
Peso de la hoja	1x 200 Kgs	2 x 180 Kgs
Ancho de la hoja	700 - 2500 mm	600 – 1800 mm
Voltaje	AC≤100V-250V	
Velocidad de apertura	20-60cm / s (ajustable)	
Velocidad de cierre.	20-60cm / s (ajustable)	
Tiempo de espera	0-60 segundos (ajustable)	
Motor de CC brush	24V, 120W	

- Mecanismos de precisión con Microcontrolador inteligente.
- Sistema de autoaprendizaje.
- Diseño carros y correa de goma, bajo nivel de ruido, apertura y cierre suave.
- Receptor incorporado que trabaja con el código de aprendizaje remoto.
- Diseño especial de riel y carros para un trabajo seguro.
- Terminales varios, permiten incorporar controles de acceso, célula fotoeléctrica, UPS
- Inter conexionado de puertas, interruptor de funciones, etc.
- Respaldo de batería monitoreado con programas de apertura opcionales.
- Configuración de límite de tiempos de trabajo.
- Memoria del ciclo de trabajo de la puerta
- Modalidad de uso: Intensivo

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.
Tel. 011 4761-6222 | 011 4761-9258 | 0810-555-ALSE (2573)
ventas@alseautomation.com

www.alseautomation.com

alse